

Remont Stajni Stada Ogierów w Białym Borze

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Wymiana pokrycia dachowego		
33	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 90,40*7,91 90,40*7,91-5,95*7,91 8,22*7,91*2 2,96*1,57*2*6	m2 m2 m2 m2	715,064 668,000 130,040 55,766
		razem	m2	1.568,870
34	KNR 4-01 0535/03	Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku 90,40-1,6*6 39,75+39,75+5,25+5,25	m m	80,800 90,000
		razem	m	170,800
35	KNR 4-01 0535/05	Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 3,8*16	m	60,800
		razem	m	60,800
36	KNR 4-01 0414/01	Wymiana deskowania dachu z desek grubości 19mm na styk 1568*0,15	m2	235,200
		razem	m2	235,200
37	KNR 4-01 0413/01	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez jednostronne nabicie desek na krokwie 7,91*220*0,10	m	174,020
		razem	m	174,020
38	KNR 4-01 0412/03	Wymiana krokwi narożnych lub koszowych w konstrukcji dachu 10,90*2	m	21,800
		razem	m	21,800
39	KNR 4-01 0415/03	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów - okienka	szt	2,000
40	KNR 2-02 0410/05	Okienko "wole oko"	szt	2,000
41	KNR 4-01 0415/01	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów - wentylatory (dymniki)	szt	10,000
42	KNR 2-02 1205/04	Wrota dwuskrzydłowe o powierzchni do 6m2 1,6*2,0*5	m2	16,000
		razem	m2	16,000
43	KNR 2-02 0410/04	Olacenie połaci dachowych kontrłatami 20x50mm w rozstawie ca 90 cm	m2	1.568,870
44	KNR 2-02 0607/02	Izolacja przeciwwodna z mwmbrany dachowej	m2	1.568,870
45	KNR 2-02 0410/03	Olacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm	m2	1.568,870
46	KNNR-W 3 0504/03	Impregnacja desek i płyt dwukrotnym smarowaniem grzybobójczymi preparatami solowymi 1568*2	m2	3.136,000
		razem	m2	3.136,000
47	KNNR-W 3 0504/04	Impregnacja bali i krawędziaków dwukrotnym smarowaniem grzybobójczymi preparatami solowymi 7,91*(0,18+0,18+0,06+0,06)*220 4,3*(0,12+0,12+0,1+0,1)*18*2 3,06*(0,14*4)*18*2 5,7*(0,18+0,18+0,06+0,06)*2*18 1,0*(0,14*4)*18*2*2 160*(0,12*4) 12*(0,14*4)*6	m2 m2 m2 m2 m2 m2	835,296 68,112 61,690 98,496 40,320 76,800 40,320
		razem	m2	1.221,034
48	KNNR-W 2 0504/06	Obróbki włazów i okien dachowych z blachy stalowej ocynkowanej 0,50mm w dachach krytych blachą 10 2	szt szt	10,000 2,000

Remont Stajni Stada Ogierów w Białym Borze

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	szt	12,000
49	KNNR-W 2 0504/01	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej 0,55mm przy szerokości rozwinięcia do 25cm 0,25*(90,4+39,75+39,75+5,25+5,25+2,4*2*6) 0,35*(71,4+29,75+29,75+5,25+5,25+2,4*2*6) 0,35*(7,91*6+1,57*2*6)	m2 m2 m2	52,300 59,570 23,205
		razem	m2	135,075
50	KNNR-W 2 0504/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej 0,55mm przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm 0,7*9,80*2 0,6*3,21*2*6	m2 m2	13,720 23,112
		razem	m2	36,832
51	KNR 0-15 0519/02	Pokrycie dachu blachodachówką o wymiarach modułu fali 18,33x35cm	m2	1.568,870
52	KNR 2-02 0505/01	Pokrycie dachów płytami włókno-cementowymi płaskimi 400x400mm w "karo" 2,0*2,0*0,5*2*6	m2	24,000
		razem	m2	24,000
53	KSNR 2u1 W0504/02	Gąsiorzy do pokrycia dachu blachą dachówkopodobną 91,4+11,50 3,57*6	m m	102,900 21,420
		razem	m	124,320
54	KNR 2-02u1 B-0202-0001 00/02	Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z gotowych elementów z blachy ocynkowanej	m	170,800
55	KNR 2-02 0510/02	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 10cm	m	60,800
		Roboty uzupełniające		
56	KNR 0-19 0929/04	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 1,0m2 2,5*1,7*0,7*3	m2	8,925
		razem	m2	8,925
57	KNR 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt	6,000
58	KNR 4-01 0709/06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt	4,000
59	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 6	m2	6,000
		razem	m2	6,000
60	KNR 4-01 1201/01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	25,000
61	KNR 4-01 1201/02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	40,000
62	KNR 4-01 0725/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonów	m2	89,000
63	KNR 4-01 1204/03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji 3,75*(91,5+11,5+91,5+5,25+5,25+11,5) 11,5*4,7*0,5*3	m2 m2	811,875 81,075
		razem	m2	892,950

mgr inż. Sławomir Zwieliński

ZAP/0074/OWOK/09
ZAP/BO/0245/09